

Mikrowzmacniacze abonenckie

A-216, -217, -225, -411, -414



- Wzmacniacze w wersjach z dwoma i czterema wyjściami
- Możliwość płynnej regulacji wzmocnienia
- Niski współczynnik szumów
- Wbudowany zasilacz sieciowy z sygnalizacją pracy – dioda LED
- Estetyczna plastikowa obudowa
- Możliwość montażu do ściany – w komplecie uchwyt

PARAMETRY TECHNICZNE

TYP		A-216	A-217	A-225	A-411	A-414
Liczba wejść	/	1	1	1	1	1
Liczba wyjść	/	2	2	2	4	4
Zakres częstotliwości pracy	MHz	45-862	5-65 85-862	45-347 470-862	45-862	5-65/85 85-862
Wzmocnienie	dB	18	18	25, 25	12	12
Regulacja wzmocnienia	dB	5-18	5-18	5-25, 5-25	0-12	0-12
Poziom szumów	dB	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Tłumienie w kanale zwrotnym	dB	/	6	/	/	2
Maksymalny poziom wyjściowy – dla 2 kanałów TV	dB μ V	105	105	105	105	105
Tłumienie niedopasowania wejście / wyjście	dB	>10	>10	>10	>10	>10
Separacja pomiędzy wyjściami	dB	>20	>20	>20	>20	>20
Zasilanie / Pobór mocy	~V/VA	230 / 4	230 / 4	230 / 4	230 / 4	230 / 4
Impedancja wejście / wyjście	Ohm	75 / 75				
INNE						
Typ złącz wejście / wyjście	/	gniazdo „F” / gniazdo „F”				
Wymiary produktu	mm	95 x 115 x 35				
Waga netto	kg	0,31				
Opakowanie	/	karton				

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl