

# Przełącznica do pola krosowego

## 19" 24 x RJ45 cat5E



Patch panel 19" 24RJ45, jest przystosowany do montażu w szafie RACK 19".

Z uwagi wymóg prowadzenia do każdego mieszkania minimum dwóch kabli UTP5e, należy zarezerwować na Patch Panelu dwa adaptory gniazdo RJ45/ kabel UTP dla każdego mieszkania.

Krosowanie można zrealizować na dwa sposoby:

- krosowanie pojedyncze
- krosowanie podwójne

Krosowanie pojedyncze (tańsze), polega na podłączeniu do tylnej części Patch panelu kabli UTP z mieszkań, zaś na przednią część podłącza się w zależności od żądania abonenta sygnał dostawcy telekomunikacyjnego i systemu domofonowego

Krosowanie podwójne (zwiększające stabilność instalacji), polega na zamontowaniu dla każdego usługodawcy i mieszkań odpowiedniej ilości patch paneli. Sygnał dostawcy telekomunikacyjnego i mieszkań podłącza na tylną część dedykowanych patch paneli. W momencie żądania abonenta, dokonuje się frontowego krosowania danego dostawcy na dany kabel abonencki.

- Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa z dnia 22 listopada 2012 § 192f. 1. pp 2
- 19" 1U
- 24 gniazda RJ45/ kabel UTP

## PARAMETRYTECHNICZNE

NAZWA/ PARAMETRY		Patch Panel 19" 24 x RJ45	
Typ adapterów	/	19", 24xRJ45	
Adaptory w zestawie	/	tak	
Liczba adapterów	/	24 RJ45	
Wymiary produktu	mm	19"x1U	
Waga netto	kg	1,2	
Kolor	/	czarny	
Opakowanie	/	karton	
Indeks	/	WPA-0205-005-01	

*Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.*

[www.telmor.pl](http://www.telmor.pl)