

AMK-SZ Hanger



RoHS



- Możliwość montażu w szafie RACK 19", w odpowiednio dobranej skrzynce telekomunikacyjnej oraz bezpośrednio na ścianie
- Montaż umocowania do 8 urządzeń
- Zachowanie optymalnych odległości pomiędzy urządzeniami
- Uporządkowanie montażu oraz łatwość mocowania
- Zintegrowane zasilanie za pomocą szyny
- Zasilacz i przewody zasilające w komplecie

Aplikator AMK-SZ Hanger – to specjalnej konstrukcji rama montażowa (chassis), przystosowana do mocowania wybranych urządzeń serii T-urbo-T w pozycji książkowej. Dzięki tej konstrukcji w znacznym stopniu wykorzystujemy przestrzeń odpowiednio dobranej skrzynki telekomunikacyjnej, mając możliwość gęstego upakowania elementów instalacji RTV/SAT.

Stelaż może być również zamocowany w szafie typu RACK 19", stanowiąc integralną jej część jako panel o wysokości 5U.

Dodatkowo w konstrukcji chassis została zamontowana szyna zasilająca zintegrowana z zasilaczem i wyposażona w odpowiednią ilość gniazd. Umożliwia ona w prosty sposób podłączenie napięcia do urządzeń aktywnych za pomocą dołączonych przewodów. Zasilacz i przewody zasilające dostępne są w komplecie.

Całość stelaża została tak zaprojektowana, aby umożliwić umocowanie do 8 urządzeń przy zachowaniu odpowiedniego dystansu dla swobodnego dostępu do gniazd oraz zapewnieniu odpowiedniej wentylacji.

Aplikator AMK-SZ Hanger jest przystosowany do współpracy z multiswitchami T-urbo-T serii SMK-216P i SMK-216A oraz wzmacniaczem STWK-810.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAZWA/ PARAMETRY		Aplikator AMK-SZ Hanger
Wymiary zewnętrzne	mm	482x209x27
Rezerwacja miejsca w szafie RACK 19" (wysokość)	/	5U
Materiał	/	aluminium
Waga	kg	1,9 (z zasilaczem i przewodami w komplecie)
Miejsce montażu	/	Szafa RACK, szafka telekomunikacyjna, ściana
Wypożyczenie dodatkowe	/	Zasilacz 12V/5A/60W, 8 x przewód połączeniowy z wtykami typu Jack

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia

www.telmor.pl