

AIZ-200



RoHS



- Dedykowana do systemu AIZ TurboT (SWK, SMK, SSK, STWK)
- W standardzie podwójne gniazdo zasilania ~230V
- W zestawie zasilacz 12V/5A, dzięki któremu można zasilić SWK 9216 oraz 5x SMK-216
- Wymiary szafki: 482x587x407mm
- **Skrzynka typu AIZ-200 jest przeznaczona do montażu na ścianie lub w szafach typu RACK 19".**

Skrzynka typu **AIZ-200*** jest przeznaczona do montażu sprzętu RTV/SAT w budynkach wielorodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi.

W skrzynce można zamontować jeden SWK-9216 oraz pięć multiswitchy kaskadowych typu SMK- 216x. Takie rozwiązanie pozwala dostarczyć sumę sygnałów RTV/SAT do 96 abonentów.

Dodatkowo poprzez umieszczenie na obudowie SWK-9216 MultiBAS rozgałęźnika magistrali typu SSK-918 istnieje możliwość rozbudowy instalacji multiswitchowej o kolejne punkty odbiorcze.

Możliwe jest również zamontowanie wzmacniacza STWK 810 z dedykowanym zasilaczem.

AIZ-200 to wygodny i kompaktowy sposób na wykonanie instalacji AIZ. Dzięki zamykanej obudowie można ograniczyć dostęp do tej części instalacji teletechnicznej.

Na górze obudowy zamontowane są złącza typu F, do których należy podpiąć sygnały z pola antenowego. Dzięki temu szafkę można przygotować w dowolnym miejscu podpinając wszystkie kable, które konieczne są do zestawienia magistrali multiswitchy. Tak przygotowany zestaw możemy wygodnie zamontować w gotowej szafie RACK i na koniec podpiąć kable abonenckie lub pole krosowe.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAZWA/ PARAMETRY		Skrzynka montażowa AIZ-200
Wymiary zewnętrzne	mm	482x587x407
Zastosowanie	/	dedykowana dla multiswitchy T-urbo-T
Pojemność (ilość multiswitchy)	/	5
Gniazdo 230V	/	Tak, podwójne
Materiał wykonania szafki	/	blacha stalowa, ocynkowana
Miejsce montażu szafki	/	szafa RACK 19" lub ściana
Montaż naścienny/ szafa RACK-19"	/	tak/ tak
Waga netto	kg	13,5
Opakowanie	/	Karton

* Skrzynka AIZ-200 dostarczana jest bez urządzeń typu SMK i SWK.