

## Zasilacz 13V/1,5A



- dedykowany dla multiswitchy TT PREMU i TT CLASSIC
- małe tętnienia
- długa żywotność

**Zasilacz 13V/4A** jest przeznaczony do instalacji multiswitchowych opartych o linie:

- TT CLASSIC
- TT PREMU

Zasilacz został wyselekcjonowany pod kątem długiej żywotności i redukcji tętnień. Do dyspozycji istnieją dwa wykonania różniące się wydajnością prądową 1,5A i 4A.

Wybór modelu należy poprzedzić wyliczeniami konsumpcji sieci multiswitchowej, przyjmując następujące założenia konsumpcji poszczególnych elementów:

- każdy multiswitch z rodziny TT-9/xx pobiera około 0,16A
- wzmacniacz kaskadowy WS-909 około 1,1A
- konwerter QUATTRO około 0,25A ( w przypadku systemów TT-9XX należy pamiętać że mamy dwa LNB).

## PARAMETRY TECHNICZNE

NAZWA/ PARAMETRY		Zasilacz 13V/1,5A
Zakres napięć wejściowych AC	V	100...240
Napięcie wyjściowe DC	V <sub>DC</sub>	13
Prąd wyjściowy	mA	1500
Waga netto	kg	0,14
Wymiary produktu	mm	73x48x33
Opakowanie	/	karton

  

Pobór prądu dla LNB QUATTRO	mA	250
Pobór prądu dla muliswitcha	mA	150
Pobór prądu dla wzmacniacza magistrali STWK-810	mA	2250

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

[www.telmor.pl](http://www.telmor.pl)