

FTTH FOS-4



Gniazdo abonenckie **FTTH FOS-4** jest przeznaczone do użytku wewnątrz-budynkowego. Pozwala na zakańczanie do czterech włókien światłowodowych. W standardzie gniazdo jest wyposażone w dwa adaptery SC/APC.

Zostało zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić szybki i łatwy montaż włókien światłowodowych. W gnieździe zamontowana została specjalna, uchylna „tacka” światłowodowa, pozwalająca na organizację zapasu kabla wewnątrz gniazda. Zewnętrzna pokrywa jest montowana na zatrzaskach.

Kompaktowe wymiary oraz estetyczny wygląd sprawiają, że gniazdo **FTTH FOS-4** znajdzie zastosowanie w wewnętrznych instalacjach FTTH.

- Możliwość zakończenia 4 włókien światłowodowych,
- Organizacja zapasu kabla poprzez zamontowanie wewnątrz gniazda „tacki” światłowodowej,
- Montaż czterech adapterów SC/APC (w komplecie 2 szt.)
- Instalacja wewnątrz budynku,
- Kompaktowe wymiary.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAZWA/ PARAMETRY		FTTH FOS-4
Ilość wyjść	szt.	4
Adapter – typ złącza	/	SC/APC
rodzaj włókna	/	światłowód SM (jedno-modowy)
Tłumienia złącz	dB	≤ 0,20 (+/- 0,1dB)
Temperatura pracy	°C	od -25 do +70
Obudowa/materiał	/	ABS
Wymiary produktu	mm	150x110x30
Waga netto	kg	0,14
Opakowanie	/	worek foliowy

Informacje zawarte w tym dokumencie podawane są w dobrej wierze i uważa się za prawidłowe w momencie publikacji. Za podane informacje TELKOM-TELMOR nie ponosi odpowiedzialności prawnej. TELKOM-TELMOR zastrzega prawo do wprowadzania zmian w dokumencie w dowolnym momencie.

www.telmor.pl