

TPR-8w



RoHS



Obudowa metalowa TPR-8w przeznaczona jest do zabudowy natynkowej przy większych instalacjach teletechnicznych do montażu sprzętu SMATV: multiswitche np. TT PREMU, wzmacniacze wielozakresowe, rozgałęźniki itp.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAZWA/ PARAMETRY		TPR-8w
Rodzaj obudowy	/	metalowa z wentylacją
Materiał	/	blacha stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo farbą poliestrową zewnętrzną
Przód obudowy	/	drzwi zamykane zamkiem bębnowym z 2-oma kluczykami w komplecie
Tył obudowy	/	ścianka wykonana ze sklejki o grubości 6mm
Przebiecia kablowe	/	w górnej i dolnej ścianie
Przebiecia wentylacyjne	/	w górnej i dolnej ścianie (dla wentylacji grawitacyjnej)
Kolor	/	biały (RAL 9003)
Waga	kg	8,2
Wymiary (zewnętrzne gabaryty obudowy) (szer x wys x gr)	mm	700x500x200
Opakowanie	/	karton

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl