

## Podwójny odbiornik satelitarny

### DTV RR4



- moduł przeznaczony do odbioru sygnałów satelitarnych DVB-S/S2,
- dwa wejście z wbudowanym multiplekserem,
- programy dwóch wejść satelitarnych można „zmiksować” z programów z poprzedniego DTV RR5, DTV CT2 lub DTV AV2,
- port USB pozwalający wprowadzić własny content w formacie .ts,
- 13/18 V - 22 kHz – DiSEqC,
- dedykowane oprogramowanie do zarządzania.

### PARAMETRY TECHNICZNE

2x wejście SAT		
Częstotliwość	MHz	950-2150 MHz
Poziom wejściowy	dBμm	44...84
Tłumienie wtrąceniowe	dB	2,5 dB
Zasilanie LNB	VDC /mA	13...18 (350mA na każde wejście)
Demodulator		
DVB-S	Modulacja	QPSK
	Symbol Rate	1...45 MSps
	Code Rate (LDPC)	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2	Modulacja	QPSK/8PSK
	Symbol Rate	1...45MSps
	Code Rate (LDPC)	QPSK: 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
Pobór prądu	mA	600

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

[www.telmor.pl](http://www.telmor.pl)