

Gniazdo FTTH, 2xSC/APC

FTTH FOS-2



Gniazdo abonenckie **FTTH FOS-2** jest przeznaczone do użytku wewnątrz-budynkowego. Pozwala na zakończenie do dwóch włókien światłowodowych. W standardzie gniazdo jest wyposażone w dwa adaptory SC/APC.

Zostało zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić szybki i łatwy montaż włókien światłowodowych. W gnieździe znajdują się miejsca pozwalające na organizację zapasu kabla wewnątrz gniazda. Zewnętrzna pokrywa jest montowana na zatrzaskach.

Kompaktowe wymiary oraz estetyczny wygląd sprawiają, że gniazdo **FTTH FOS-2** znajdzie zastosowanie w wewnętrznych instalacjach FTTH.

- Możliwość zakończenia 2 włókien światłowodowych,
- Montaż czterech adapterów SC/APC (w komplecie 2 szt.)
- Instalacja wewnątrz budynku,
- Kompaktowe wymiary.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAZWA/ PARAMETRY		FTTH FOS-2
Ilość wyjść	szt.	2
Adapter – typ złącza	/	SC/APC
Rodzaj włókna	/	światłowód SM (jednomodowy)
Tłumienia złącz	dB	≤ 0,20 (+/- 0,1dB)
Temperatura pracy	°C	od -25 do +70
Obudowa/materiał	/	ABS
Wymiary produktu	mm	85x85x25
Waga netto	kg	0,08
Opakowanie	/	worek foliowy

Informacje zawarte w tym dokumencie podawane są w dobrej wierze i uważa się za prawidłowe w momencie publikacji. Za podane informacje TELKOM-TELMOR nie ponosi odpowiedzialności prawnej. TELKOM-TELMOR zastrzega prawo do wprowadzania zmian w dokumencie w dowolnym momencie.