

Konwerter SAT optyczny

LNBF



RoHS



Technologia transferu polaryzacji pionowej i poziomej tworzy zakres częstotliwości 950 MHz-5,45 GHz. Sygnał jest następnie konwertowany do światłowodu w oknie 1210nm. Konwerter LNBF umożliwia dystrybucję sygnału do 32 punktów odbiorczych rozłożonych w promieniu do 10 kilometrów.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAZWA/ PARAMWTRY		LNBF
Częstotliwość wejściowa	GHz	10,7 – 12,75
Częstotliwość wyjściowa	GHz	0,95 – 5,45
Wyjściowa moc optyczna	dBm	7
Transmisja	/	Światłowód jednomodowy, II okno transmisyjne (1310nm)
Współczynnik szumów	dB	0,5
Wzmocnienie	dB	62 - 72
Tłumienie polaryzacji ortogonalnej	dB	30
Zasilanie	V	12
Pobór prądu	mA	< 450
Złącze wejściowe (zasilanie DC)	/	F żeński
Złącze wyjścia optycznego	/	FC/PC
Temperatura pracy	°C	-30 ... + 70
Opakowanie	/	karton

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl