

PCT-ITxW-xx



RoHS



- Zakres częstotliwości pracy 5-1006 MHz
- Dostępne wersje: jedno-, dwu-, cztero-, sześć- i ośmiokrotne
- Wysoka separacja pomiędzy wyjściami
- Bardzo skuteczne ekranowanie
- Solidna, odlewana, metalowa obudowa

Seria odgałęźników PCT-ITxW-xx przeznaczona jest do instalacji zbiorczych (SMATV) oraz do pracy w profesjonalnych sieciach kablowych (CATV). Szeroki wybór odgałęźników oraz bardzo dobre parametry techniczne pozwalają klientowi dokonać optymalnego wyboru w stosunku do potrzeb.

Solidna, metalowa obudowa zapewnia długo trwałe użytkowanie oraz możliwość przykręcenia do płyty montażowej.

Rozgałęźniki serii PCT-ITxW-xx przeznaczone są do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

PARAMETRY TECHNICZNE

MHz	PCT-IT1W-xx									PCT-IT2W-xx					
	Tłumienie odgałęzienia [dB]														
	6	8	11	12	14	17	20	23	26	8	12	14	16	20	24
Tłumienie powłok [dB] +/- 1dB															
5-1002	2,5	2	1,5	1,5	1,2	1			1	4	2	1,4	1		
Izolacja (Tap-Tap) [dB]															
5-40	23		26	27		31	35	39	20						
41-470	23		26	27		31	35	36	26						
471-550	22		22		24	26	30	33	26						
551-750	22		22		24	26	30	33	24						
751-860	20					21	25	30	20						
861-1002	20					21	25	30	20						
Izolacja (Tap-Wyji) [dB]															
5-40	23	23	26	27		31	35	39	23	27	30	31	35	39	
41-470	23		26	27		31	35	36	25	27	28	31	35	38	
471-550	22	20	22		24	26	30	33	25	27	28	31	35	39	
551-750	22	20	22		24	26	30	33	22	23	24	26	32	34	
751-860	20					21	25	30	20	22		23	26	30	
861-1002	20	22		23			26	30	20	22		23	26	30	
Tłumienie odbić (Wej/Wyji/Tap) [dB]															
5-40	16		18				20		18	16	18			20	
41-470	18		20							18	20				
471-550	18		20							18	20				
551-750	18		20							18	20				
751-860	16		18							16	18				
861-1002	16		18							16	18				

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl

MHz	PCT-IT3W-xx					PCT-IT4W-xx					PCT-IT8W-xx					
	Tłumienie odgałęzienia [dB]															
	10	12	16	20	24	8	12	16	20	24	12	14	17	20	23	26
Tłumienie przelotowe typ. [dB] +/-1dB																
5-40	4	3,5	2	1		-	3,5	2	1,2	1	n/d	4	3	1,7		
Izolacja (Tap-Tap) [dB]																
5-40	25					25					26					
41-470	25					25					23					
471-550	25					25					23					
551-750	23					22					22					
751-860	20					20					20					
861-1002	20					20					20					
Izolacja (Tap-Wyj) [dB]																
5-40	26	28	32	36	40	-	26	30	34	42	25	28	30			
41-470	24	26	30	34	40	-	28	32	36	40	24	27	28			
471-550	24	26	30	34	38	-	26	30	34	38	21	24	25			
551-750	22	24	28	32	36	-	22	26	30	34	21	24	25			
751-860	20	22	25	28	32	-	22	26	30	34	20	22	25			
861-1002	20	22	25	28	32	-	22	24	28	32	20	22	25			
Tłumienie odbić (Wej/Wyj/Tap) [dB]																
5-40	18					18					15					
41-470	18					18					18					
471-550	18					18					18					
551-750	17					16					18					
751-860	17					16					18					
861-1002	17					16					18					