

WM-10 UHF WM-20 VHF+UHF WM-30 FM/VHF+UHF

- Wzmacniacze masztowe dedykowane do pracy z cyfrowymi sygnałami TV naziemnej – DVB-T2
- Dedykowane wejścia dla pasm (zależnie od wersji)
- Technologia 5G Protected
- Niezależna regulacja wzmocnienia dla sygnałów wejściowych
- Zdalne zasilane poprzez wyjście (OUT)
- Możliwość montażu na zewnątrz – w komplecie obudowa bryzgoszczelna z opaską do masztu



Nowa seria wzmacniaczy WM 10/20/30 pozwoli na podłączenie anteny/anten naziemnych oraz wzmocnienie sygnałów z nich pochodzących.

Wzmocnienie jest realizowane w zakresie do 38dB (zależnie od pasma i typu) i regulowane jest potencjometrami.

Tak wzmocniony sygnał jest idealny do dalszej dystrybucji w budynku typu domek jednorodzinny lub niewielki budynek wielorodzinny. Sprawdzi się również doskonale jeżeli chcemy sygnał z anteny naziemnej przesłać na większą odległość po kablu koncentrycznym.

Typy wzmacniaczy:

WM – 10 – jedno wejście dla pasma UHF w zakresie od 470-694MHz, wzmocnienie 20..38dB

WM – 20 – dwa wejścia, pierwsze dla pasma UHF w zakresie od 470-694MHz, wzmocnienie 20..38dB, drugie dla pasma VHF/DAB 174-240MHz, wzmocnienie 8..28dB


WM – 30 - dwa wejścia, pierwsze dla pasma UHF w zakresie od 470-694MHz, wzmocnienie 23..38dB, drugie dla pasma FM/VHF/DAB 87-240MHz, wzmocnienie 10..30dB

W zestawie jest obudowa bryzgoszczelna oraz opaska do zamontowania urządzenia na maszcie.

Aby zasilić urządzenie należy zastosować zwrotnice zasilającą ze wzmacniaczem typu TT-PS SAT, która pozwala na podłączenie jej na kablu koncentrycznym wewnątrz budynku.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAZWA/ PARAMETRY		WM-10	WM-20	WM-30
Pasma pracy	/	UHF	VHF i UHF	FM+VHF i UHF
Ilość wejść	/	1	2	2
Zakres częstotliwości pracy	MHz	470-694	174-240 i 470-694	87-240 i 470-694
Wzmocnienie	dB	38	38 i 28	38 i 30
Regulacja wzmocnienia w UHF	dB	-20	-20 i -20	-15 i -20
Maksymalny poziom wyjściowy	dBμV	96	96	96
Zasilanie	V _{DC}	5-24		
Impedancja wejście / wyjście	Ohm	75 / 75		
Typ złącz wejście / wyjście	/	gniazdo „F” / gniazdo „F”		
Wymiary	mm	108x125x45		
Waga netto z obudową masztową	kg	0,2		
Opakowanie	/	karton		
Indeks WM-10			WWZ-0400-020-01	
Indeks WM-20	/		WWZ-0400-020-02	
Indeks WM-30			WWZ-0400-020-03	
EAN WM-10			5903953010155	
EAN WM-20	/		5903953010162	
EAN WM-30			5903953010179	



Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia

www.telmor.pl