

CABELCON FM-FF Tłumik x dB

Profesjonalne tłumiki RF marki Cabelcon, gwarantują doskonałe parametry dopasowania i tłumienia w całym zakresie pracy, czyli aż do 3000 MHz.

Tłumiki dostępne są w różnych wersjach tłumienia (np. 3, 6, 10dB). Jest możliwość zamówienia tłumików o innych wartościach.

Wyposażone są w dwa złącza typu F - męskie + żeńskie dzięki czemu mogą być stosowane bez konieczności używania dodatkowych adapterów.



GŁÓWNE CECHY:

- Równomierne tłumienie w całym paśmie.
- Działanie do 3 GHz
- Tłumienność niedopasowania >23dB

SUGEROWANE PRODUKTY:

- Kabel koncentryczny **TT 102 Cu Trishield Eca, Dca**
- **Kabel koncentryczny TT 102 CCS Trishield Eca, Dca**
- Kabel koncentryczny **TT 113 Cu Trishield Eca**
- Rozgałęźniki serii **RCT (do 1.2GHz)** oraz **RS (do 2,4GHz)**

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ	FM-FF Tłumik Cabelcon
Zakres częstotliwości pracy	0,3-3000 MHz
Tłumienność wtrąceniowa (typ) dB 0,3-3000 MHz	3 / 6/ 10 (w zależności od wersji)
Tłumienność niedopasowania (typ) dB	
0,3-500 MHz	-23
500-860 MHz	-18
860-1000 MHz	-17
1000-1750 MHz	-13
1750-2150 MHz	-11,5
2150-3000 MHz	-10,5
Ekranowanie	(>135dB)
Impedancja	75 Ohm
Indeks / EAN:	
Tłumik RF 3dB Cabelcon	WZL-0300-021-01 / 5707957041074
Tłumik RF 6dB Cabelcon	WZL-0300-022-01 / 5707957041081
Tłumik RF 10dB Cabelcon	WZL-0300-023-01 / 5707957041098
Opakowanie	Worek foliowy