

Gibertini OP LN

Anteny satelitarne z serii LN to najlepiej sprzedające się produkty z oferty Gibertini. Charakteryzując się bezkompromisową konstrukcją, seria LN oferuje bardziej stabilną strukturę w porównaniu innymi antenami na rynku, zapewniając lepszą wydajność elektryczną, ale zachowując inne cechy, które decydują o jej konkurencyjnej cenie.



Kluczowe cechy:

- Wysokiej klasy antena satelitarna włoskiego producenta Gibertini
- Perfekcyjne tłoczenie oraz wysokiej jakości elementy gwarantują niezawodność przez dekady
- Reflektor jest dostępny w wersji ze stali galwanizowanej malowanej
- Uchwyt az/el jest wykonany z niepomalowanej stali galwanizowanej
- Ramię jest wykonane z niemalowanego aluminium
- Solidny uchwyt konwertera
- Najlepszy stosunek ceny do wydajności
- Zaprojektowany z myślą o łatwym montażu
- Dostępne w rozmiarach 80 i 90 cm

Dane techniczne

	OP 75 LN	OP 85 LN
Zakres częstotliwości (GHz)	10.00-13.00	10.00-13.00
Wymiary zewnętrzne (cm)	75.0 x 80.0	85.0 x 90.5
Powierzchnia reflektora (cm)	72.0 x 77.0	81.5 x 87.0
Wydajność odbiciowa(°) (%)	69	70
Zysk(°) @ 10.70 GHz (dB)	36.60	37.80
Zysk(°) @ 11.70 GHz (dB)	37.40	38.50
Zysk(°) @ 12.75 GHz (dB)	38.20	39.20
Polaryzacja krzyżowa(°); (°) na osi (dBc)	-24	-26
Pierwszy poziom płata bocznego (°); (°) (dBc)	-24	-24
Temp. szumu (°) @ 12 GHz, 30 ° elewacji (K)	42	40
Stosunek F/D	0.67	0.67
-3 dB Szerokość wiązki (°) @11.7 GHz	22°	19.5°
Kąt wskazujący offsetu	21°	21.1°
Kąt odbicia promiennika	70°	69°
Średnica uchwytu LNB (mm)	40/23	40/23
Kąt elewacji	0° - 80°	0° - 80°
Średnica masztu (mm)	30 - 90	30 - 90
Obciążenie wiatrem @ 120 km/h (kg)	58	75
Temperatura pracy	-30°/+70°	-30°/+70°
Wilgotność	0-100%	0-100%