

Przełącznica do pola krosowego

19" 24 x RJ45



RoHS



- **Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa z dnia 22 listopada 2012 § 192f. 1. pp 2**
- 19" 1U
- 24 gniazda RJ45/ kabel UTP

W myśl obowiązującego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22.11.2012 §192f, pkt. 1 pp2, istnieje obowiązek montowania przełącznicy wyposażonej w funkcjonalne pole krosowe, we wszystkich nowobudowanych mieszkaniach na które projekt został zatwierdzony po 6 lutego 2013 roku.

Patch panel 19" 24RJ45, jest przystosowany do montażu w szafie RACK 19".

Z uwagi wymóg prowadzenia do każdego mieszkania minimum dwóch kabli UTP5e, należy zarezerwować na Patch Panelu dwa adaptory gniazdo RJ45/ kabel UTP dla każdego mieszkania.

Krosowanie można zrealizować na dwa sposoby:

- krosowanie pojedyncze
- krosowanie podwójne

Krosowanie pojedyncze (tańsze), polega na podłączeniu do tylnej części Patch panelu kabli UTP z mieszkań, zaś na przednią część podłącza się w zależności od żądania abonenta sygnał dostawcy telekomunikacyjnego i systemu domofonowego

Krosowanie podwójne (zwiększające stabilność instalacji), polega na zamontowaniu dla każdego usługodawcy i mieszkań odpowiedniej ilości patch paneli. Sygnał dostawcy telekomunikacyjnego i mieszkań podłącza na tylną część dedykowanych patch paneli. W momencie żądania abonenta, dokonuje się frontowego krosowania danego dostawcy na dany kabel abonencki.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAZWA/ PARAMETRY		Patch Panel 19" 24 x RJ45
Typ adapterów	/	19", 24xRJ45
Adaptory w zestawie	/	tak
Liczba adapterów	/	24 RJ45
Wymiary produktu	mm	19"x1U
Waga netto	kg	1,2
Kolor	/	czarny
Opakowanie	/	karton

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl