

Podwójny odbiornik satelitarny

DTV RR7



RoHS



- moduł przeznaczony do odbioru sygnałów satelitarnych DVB-S/S2,
- trzy wejścia z wbudowanym multiplekserem,
- programy z trzech wejść satelitarnych można „zmiksować” z programów z poprzedniego DTV RRx, DTV HD4, DTV DTV AV2 lub DTV IPI,
- port USB pozwalający wprowadzić własny content w formacie .ts,
- 13/18 V - 22 kHz – DiSEqC,
- dedykowane oprogramowanie do zarządzania.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAZWA/ PARAMETRY		DTV RR7
3 x wejście SAT		
Częstotliwość	MHz	950 - 2150
Poziom wejściowy	dBμm	44...84
Regulacja tłumienia	dB	2,5
Zasilanie LNB	V/DC (mA)	13...18/300
Demodulator		
DVB-S	Modulacja – Symbol Rate	QPSK - 1...45 MSps
	Kod Rate (Viterbi)	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2	Modulacja – Symbol Rate	QPSK/8PSK - 1...45MSps
	Kod Rate (LDPC)	QPSK = 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK = 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
Pobór prądu @5V	mA	600

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

www.telmor.pl