

# 80 TT PRO



### GŁÓWNE CECHY:

- 80 cm
- zysk do 38dBi
- stal galwanizowana, malowana proszkowo
- sztywna, metalowa konstrukcja
- Idealna dla instalacji w domkach jednorodzinnych lub na elewacji i balkonach
- optymalny, mocny sygnał dla platform C+, CP lub innych dostępnych w Polsce



Antena satelitarna **80 TT PRO** została wykonana ze stali galwanizowanej palowanej proszkowo. Zawieszenie czaszy jest stalowe i zapewnia dużą sztywność oraz trwałość. Konwerter LNB mocowany jest na aluminiowym wysięgniku o szerokim przekroju.

Antena dedykowana do instalacji na jednego satelitę z LNB typu Single, Twin, Quad, Quatro, Octo oraz dla instalacji z odbiorem 2 satelitów (np. Hotbird 13E + Astra 19,2E) przy zastosowaniu LNB typu monoblock.

Czaszę należy zamontować na maszcie o średnicy min. 38mm. Dostępne są dwie wersje kolorystyczna: jasna (kremowa) oraz ciemna (grafitowa), dzięki czemu czasza idealnie wpasowuje się w kolor elewacji lub dachu.

## PARAMETRY TECHNICZNE

| NAZWA/PARAMETRY                                                        |             | 80 TT PRO                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| Zakres częstotliwości                                                  | <b>GHz</b>  | <b>10,70-12,75</b>                                                  |
| Zysk                                                                   | <b>dBi</b>  | <b>36-38</b>                                                        |
| Kąt offsetu                                                            | <b>°</b>    | <b>28</b>                                                           |
| Wskaźnik F/D                                                           | <b>/</b>    | <b>0,5</b>                                                          |
| Tworzywo reflektora                                                    | <b>/</b>    | <b>stal galwanizowana</b>                                           |
| Grubość reflektora                                                     | <b>mm</b>   | <b>0,6</b>                                                          |
| Uchwyt/mocowanie do czaszy                                             | <b>/</b>    | <b>stal/czteropunktowe</b>                                          |
| Zakres regulacji kąta elewacji                                         | <b>°</b>    | <b>10-65</b>                                                        |
| Średnica masztu                                                        | <b>mm</b>   | <b>35-55</b>                                                        |
| Odporność na wiatr:<br>- dopuszczalna siła wiatru<br>- max siła wiatru | <b>km/h</b> | <b>90</b><br><b>150</b>                                             |
| Wymiar czaszy                                                          | <b>mm</b>   | <b>780x700</b>                                                      |
| Kolor                                                                  | <b>/</b>    | <b>Grafitowy, RAL 7016</b><br><b>Jasna, RAL 7035</b>                |
| Indeks                                                                 | <b>/</b>    | <b>Jasna -WAN-0201-006-01</b><br><b>Grafitowa - WAN-0201-006-02</b> |

*Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.*