

Gniazdo multimedialne – RadiusMax™

GMC-351



Gniazdo multimedialne typu **GMC-351** przeznaczone jest do zbiorowych instalacji TV kablowej, w których wykorzystywany jest kanał zwrotny – jest oferowana usługa transmisji danych – Internet oraz telefonia VoIP. Gniazdo rozdziela sumę sygnałów transmitowanych w kablu koncentrycznym na odpowiednie wyjścia:

- R/TV (odbiornik radiofoniczny FM i TV),
- D – DATA (modem kablowy).

Konstrukcja obudowy gniazda pozwala na jego instalację zarówno na- jak i pod tynkiem.

Gniazdo wykonane jest w systemie **RadiusMax™**, które zapewnia:

- Pełny zakres częstotliwości pracy 5 – 862 MHz.
- Gniazdo wykonane w systemie **RadiusMax™**.
- Rozdział sygnałów na oddzielne, dedykowane wyjścia: R/TV/DATA.
- Wysoka odporność na silne sygnały z modemów – wyjście DATA.
- Skuteczna blokada zakłóceń z wyjścia RTV w kierunku zwrotnym.
- Możliwość montażu pod- i natynkowego.
- Konstrukcja przystosowana do większości ramek systemowych dostępnych na rynku.

- zredukowanie o około 50% czasu instalacji w odniesieniu do rozwiązań konwencjonalnych,
- wykonanie prostego i pewnego sposobu połączenia kabla i gniazda,
- samoczynne układanie się kabla koncentrycznego w puszce instalacyjnej, co gwarantuje zachowanie maksymalnego promienia gięcia,
- szybką wymianę gniazda na inne dostępne w systemie **RadiusMax™**.

Gniazdo multimedialne typu **GMC-351** przeznaczone jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAZWA/ PARAMETRY		GMC-351
Zakres częstotliwości pracy: - WE -> R - WE -> TV - WE -> RTV - WE -> D	MHz	87 – 139 87 – 862 / 87 – 862
Zakres częstotliwości D -> WE	MHz	5 – 65
Tłumienie strat toru WE -> R dla 87 – 139MHz	dB	≤13
Tłumienie strat toru WE -> TV	dB	≤4,0
Tłumienie strat toru WE -> RTV	dB	/
Tłumienie strat toru WE -> D	dB	≤10,5
Tłumienie strat toru D -> WE	dB	≤1,0
Tłumienie zaporowe RTV -> WE	dB	/
Tłumienie zaporowe TV -> WE	dB	≥35
Tłumienie zaporowe R -> WE	dB	>40
Separacja wyjść D – TV dla - 5 – 65MHz - 87 – 862MHz	dB	/ /
Separacja wyjść D – R dla - 5 – 65MHz - 87 – 862MHz	dB	>30 >18 -1,5dB / okt.
Separacja wyjść D – R dla - 5 – 65MHz - 87 – 862MHz	dB	>40 >30
Separacja wyjść R – TV	dB	>20
Maksymalny poziom sygnału z modemu dla 5 – 65MHz	dBμV	120
Skuteczność ekranowania (5-862MHz)	dB	>85
Impedancja	Ohm	75
Typ złącz – wejście	/	F
Typ złącz – wyjście		IEC x 2 + gniazdo typu „F” x 1
Typ obudowy	/	OGC-121 (pokrywa)
Wymiary produktu	mm	70x70x28
Waga netto	kg	0,125
Opakowanie	/	worek foliowy

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl