

GNIAZDA GSF

Nowa linia gniazd RTV i SAT do montażu w gotowych systemach oraz indywidualnie podtynkowo i natynkowo. Sprawdzą się świetnie w instalacjach w budynkach wielorodzinnych oraz wszędzie tam gdzie dystrybuowany jest sygnał radiowo-telewizyjny oraz satelitarny.


Gniazdo posiada złącze IEC w wersji męskiej dla sygnałów R i TV (5-862MHz) oraz złącza F żeńskie dla sygnałów SAT (950-2400MHz).

Gniazda w zestawie zawierają wkręty oraz szczęki rozpierające do montażu w puszcze okrągłej oraz kwadratowej.

Dostępne akcesoria:

GS-R - pokrywka - montaż podtynkowy, indywidualny

GS-W - podstawka - montaż natynkowy, indywidualny (do kompletu konieczny jest zakup GS-R)



Główne cechy:

- Obudowa : Wysokiej jakości odlewana obudowa
- Złącza : F-żeńskie + IEC męskie
- Gotowe do odbioru DVB-T2 DVB-S2/S2X
- Szeroki zakres częstotliwości: 5-2400MHz
- Przenoszenie zasilania do 24V/0,5A poprzez port SAT
- Montaż: systemowy, podtynkowy i natynkowy

Sugerowane produkty:

- Kabel koncentryczny **TT 113 Cu Trishield** - gwarantujący jakość dla każdej instalacji RTV/SAT
- Kabel koncentryczny **TT 113 Cu PE Trishield** - zewnętrzny kabel TT 113 gwarantujący odporność na UV i wilgoć.

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY / TYP GNIAZDA	GSK 862 / GSF 862	
	TV 5-862 MHz	SAT 950-2400 MHz
WYJŚCIA		
TŁUMIENNOŚĆ (WE-WY) (MAX)	2,5dB	2,5dB
IZOLACJA (TV / SAT) (MIN)	20dB	20dB
TŁUMIENNOŚĆ NIEDOPASOWANIA (MIN)	8dB	8dB
PRZENOSZENIE ZASILANIA (MAX)	/	24V _{DC} /0,5A
INDEKS	WPA-0105-021-01	